



GSK-POF 收缩膜油墨

【产品说明】

GSK-POF 是一种新开发的凹版 POF 收缩膜油墨，该油墨印刷适性优良，可用于机速 100m/min 至 250m/min 的凹版热收缩 POF 膜的印刷，主要用于普通食品包装工艺。

【适用范围】

GSK-POF 收缩膜油墨——用途限于干燥食品、冷糕饼和普通快餐食品包装。

【主要组成】

- ❖ 树脂：改性聚烯烃树脂
- ❖ 溶剂：烷烃类溶剂
- ❖ 助剂：分散剂/静电剂等
- ❖ 颜料：无机/有机颜料

【适用薄膜】

- ❖ 收缩 POF 膜

【稀释剂配比】

干燥速度 溶剂名称	快干	中干	慢干
醋酸乙酯	50	30	10
醋酸正丙酯	50	70	70
醋酸丁酯	-	-	20

【注意事项】

- ❖ GSK-POF 系列为 POF 收缩膜油墨，主要用于 POF 膜印刷，并不适用于复合包装工艺。
- ❖ 使用时请先测试 GSK-POF 收缩膜油墨的附着力，以确认可行并适用于该印刷工艺要求。



- ❖ GSK-POF 收缩膜油墨，稀释剂以酯类溶剂为主，当要使用醋酸丁酯等慢干溶剂时，要特别注意溶剂残留等问题（特别是气温低时）。

【敬告用户】

*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本公司的标准销售条款及条件控制。